Nástěnné jednotky

2trubkové

- Nástěnná jednotka v bílé barvě
- Nastavení lamel elektronicky horizontálně i vertikálně
- Tichý provoz od 22 dB
- Jednofázový DC motor / 3 rychlosti
- Podpora skupinové ovládání: až 16 jednotek pomocí jednoho kabelového ovladače
- Infra ovladač součástí balení, volitelně kabelový ovladač XE7C-17/H
- Modbus ready bez nutnosti dalšího příslušenství





standardně



volitelně

		FPD-34BA4/B-S	FPD-51BA4/B-S	FPD-68BA4/B-S	FPD-85BA4/B-S
Chladicí výkon	kW	2,3	2,8	3,9	4,5
Topný výkon	kW	2,2	2,8	3,2	3,9
Průtok vzduchu	m³/h	400 / 300 / 210	550 / 400 / 270	720 / 530 / 400	900 / 650 / 450
Příkon	W	18	22	33	38
Průtok vody (chlazení)	l/s	0,11	0,13	0,19	0,21
Průtok vody (topení)	l/s	0,13	0,15	0,19	0,26
Tlaková ztráta (chlazení)	kPa	27	27	56	28
Hladina akustického tlaku	dB(A)	22-34	25-37	36-45	26-43
Vodní přípojky – vstup/výstup	mm	19,05			
Elektrické napájení	V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50			
Rozměry (Š × V × H)	mm	810 × 260 × 190	897 × 276 × 206	897× 276 × 260	978 × 333 × 248
Hmotnost	kg	8	9,6	9,6	14

		FPD-102BA4/B-S	FPD-119BA4/B-S	FPD-136BA4/B-S	FPD-170BA4/B-S
Chladicí výkon	kW	5,3	6,1	7,4	8,4
Topný výkon	kW	4,9	5,7	6,6	8,5
Průtok vzduchu	m³/h	1100 / 780 / 600	1190 / 930 / 680	1400 / 1100 / 800	1700 / 1360 / 1050
Příkon	W	62	90	95	107
Průtok vody (chlazení)	l/s	0,25	0,29	0,35	0,40
Průtok vody (topení)	l/s	0,31	0,32	0,39	0,46
Tlaková ztráta (chlazení)	kPa	58	73	92	110
Hladina akustického tlaku	dB(A)	31-46	35-49	41-50	43-54
Vodní přípojky – vstup/výstup	mm	19,05			
Elektrické napájení	V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50			
Rozměry (Š × V × H)	mm	978 × 333 × 248	978 × 333 × 248	1116 × 333 × 248	1350 × 333 × 253
Hmotnost	kg	14	14	15	19,5