

KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013

Nazwa i adres dostawcy urządzenia:

DEFRO R. Dziubela spółka komandytowa
26-067 Ruda Strawczyńska, ul. Powiatowa 111A

Parametry urządzenia

Identyfikator modelu dostawcy			DHPi MONOTEC 8	DHPi MONOTEC 12	DHPi MONOTEC 16	DHPi MONOTEC 20
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Znamionowa moc cieplna	klimat umiarkowany	W35	6 kW	6 kW	9 kW	14 kW
		W55	6 kW	7 kW	9 kW	14 kW
Znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego		W35	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
		W55	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		W35	182 %	179 %	195 %	203 %
		W55	147 %	139 %	160 %	156 %
Roczne zużycie energii		W35	2687 kWh	2888 kWh	3955 kWh	5497 kWh
		W55	3129 kWh	4132 kWh	4613 kWh	7109 kWh
Znamionowa moc cieplna	klimat chłodny	W35	6 kW	8 kW	10 kW	14 kW
		W55	6 kW	8 kW	10 kW	14 kW
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		W35	182 %	150 %	176 %	182 %
		W55	153 %	125 %	144 %	147 %
Roczne zużycie energii		W35	3308 kWh	5404 kWh	5648 kWh	7615 kWh
		W55	3994 kWh	6163 kWh	6623 kWh	9232 kWh
Znamionowa moc cieplna	klimat ciepły	W35	7 kW	10 kW	13 kW	18 kW
		W55	7 kW	10 kW	12 kW	17 kW
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		W35	264 %	214 %	248 %	255 %
		W55	200 %	158 %	189 %	197 %
Roczne zużycie energii		W35	1499 kWh	2465 kWh	2713 kWh	3726 kWh
		W55	1926 kWh	3325 kWh	3472 kWh	4671 kWh
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na zewnątrz		L _{WA}	00/43 dB	00 / 47 dB	00 / 47 dB	00 / 41 dB
Szczegółne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji			Przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności należy zapoznać się ze wskazówkami i ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji obsługi			

W35- ogrzewanie niskotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła
W55- ogrzewanie średnotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła